

SolvisTeo.

Die Sole/Wasser-Wärmepumpe.

Neu:

SolvisTeo

mit 10 und 16 kW
Heizleistung.

Optimal im Team.
Erdwärme plus Solarthermie.

Perfekt kombiniert.



Lokale Agenda 21
aus Lahr:

5,8

Testsieger SolvisMax.
Erdwärmepumpe plus Solar.

Höchste Systemarbeitszahl
unter 65 Wärmepumpensystemen.

Die neue SolvisTeo ist eine kompakte und hocheffiziente Erdwärmepumpe für die Innenaufstellung.

Perfekt. Effiziente Heizwärme und hoher Warmwasserkomfort mit hygienischem Frischwassersystem werden in Kombination mit dem Schichtspeicher SolvisMax bestens erfüllt.

Die Regelung des gesamten Systems erfolgt über die bewährte SolvisControl 2.

Wir verstehen Wärme.

In einem langjährigen Praxistest (Agenda 21/Lahr) konnte das solarunterstützte System SolvisMax mit integrierter Wärmepumpe klar überzeugen:

Unter 65 verschiedenen Wärmepumpensystemen gewinnt es den Vergleichstest.

Die neue Heizung.

Das Gute liegt so nah.

Alle Wärme aus der Erde.

Mit dem SolvisTeo holen Sie die Wärme aus der Tiefe.

Mit der Anbindung an eine Solvis-Solaranlage gewinnen Sie zusätzlich höchste Solarerträge.

So sichern Sie sich ein gutes Stück Unabhängigkeit!



Einzigartige Systemvorteile:

- Flexible Ergänzung weiterer Wärmeerzeuger (Sonne, Holz)
- Solare Soleanhebung zur Langzeitspeicherung
- Sehr hoher Warmwasser-Komfort mit Frischwassersystem
- Keine Legionellenschaltung > 60 °C nötig: minimaler Energieaufwand
- Web-basierte Anlagenfernbedienung SolvisRemote

Alles bestens geregelt durch SolvisControl 2: Ein Regler für alles.

- Bis zu 3 regenerative Wärmeerzeuger regelbar
- Einfache Bedienung mit Touch-Display
- Eco-Funktion
- Langzeit-Datenlogging

Technische Daten. Die Sole-Wasser Wärmepumpe SolvisTeo.

Typ	SolvisTeo 10 kW	SolvisTeo 16 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	9,7 kW	16,64 kW
Leistungszahl (EN 14511)	4,37	4,16
Min. Volumenstrom heizungsseitig	0,86 m ³ /h	1,45 m ³ /h
Volumenstrom wärmequellenseitig	2,2 m ³ /h	2,91 m ³ /h
Einsatzgrenze Wärmequelle	- 5 °C bis + 25 °C	- 5 °C bis + 25 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur	60 °C	60 °C
3-stufige Heizpatrone	integriert	integriert
Hocheffiziente Beladepumpe	integriert	integriert
Gewicht	120,5 kg	131 kg
Abmessungen (H/B/T)	960/510/680 mm	



SOLVIS GmbH & Co KG
Grottrian-Steinweg-Straße 12
38112 Braunschweig
Telefon 0531 28904-0
Telefax 0531 28904-100
E-Mail info@solvis-solar.de
www.solvis.de

■ **Exklusiv.** Nur beim autorisierten Solvis-Partnerbetrieb.